

FF FCP500-W

Painel de Controlo de Alarme de Incêndio sem fios



EN54-2&4 EN54-25

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Painel de controlo de alarme de incêndio sem fios concebido para projectos de protecção contra incêndios de pequena e média dimensão
- ▶ Compacto, fácil de instalar e simples de utilizar
- ▶ Suporta até 2 loops sem fios, 64 pontos/loop e 40 segmentos de rede
- ▶ Capacidade de ligação em rede com outros painéis de controlo de alarme de incêndio através de CAN
- ▶ Processador de alta velocidade para um processamento de dados mais rápido e uma grande capacidade de armazenamento de dados
- ▶ Registo do histórico de funcionamento do sistema: histórico de alarmes de incêndio, histórico de ligações, histórico de falhas e outros históricos, cada um com uma capacidade de 1000 registos
- ▶ Adequado para edifícios de escritórios de alto nível, bairros residenciais, grandes armazéns, ginásios, bibliotecas, supermercados e hotéis

Detalhes da Encomenda

- ▶ FF FCP500-W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|----------------------------------|---|
| ▶ Fonte de Alimentação Principal | AC220V ($\pm 3.5A$),
gama: +10% ~ -15% |
| ▶ Capacidade da Bateria | Bateria de
chumbo-ácido
(12V/3.2Ah*2) |
| ▶ Loops sem fios | 2 |
| ▶ Pontos por Laço | 64 |
| ▶ Segmentos de Rede | 40 |
| ▶ Potência de Transmissão | $\geq 20dBm$ |
| ▶ Radiofrequência | 470MHz |
| ▶ Distância de Comunicação | $\geq 700m$ |
| ▶ Temperatura | $10^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$ |
| ▶ Humidade Relativa | $\leq 95\%$ |
| ▶ Dimensões | 360mm $\times$ 130mm $\times$
480mm |