

FF O100F / FF O100FR

Detetor de fumo ótico convencional



EN54-7 CPR



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Detetor de fumo ótico convencional
- ▶ Indicador LED
- ▶ Indicador paralelo Possibilidade de ligação (FR)
- ▶ Tecnologia de restrição de poeiras
- ▶ Design estético
- ▶ Certificação da norma EN54-7
- ▶ Certificação CPR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| ▶ Tensão de funcionamento | 20 – 30V DC |
| ▶ Corrente de suporte | ≤40uA@24VDC |
| ▶ Corrente de alarme | ≤90mA@24VDC |
| ▶ Última posição | Disponível |
| ▶ Sensibilidade | Ótica IR |
| ▶ Temperatura de funcionamento | -10°C~+50°C |
| ▶ Temperatura de armazenamento | -10°C~+50°C |
| ▶ Humidade | ≤90% |
| ▶ Dimensão | Ø 105x50 mm |

DETALHES DA ENCOMENDA

- ▶ FF O100F Detetor Ótico de Fumo Convencional
- ▶ FF BS100F Base do Detetor
- ▶ FF O100FR Detetor Ótico de Fumo Convencional, Ligação de Indicador Paralelo
- ▶ FF BS100FR Base do Detetor, Ligação de Indicador Paralelo