

## FF BD600 (TX7130) DETECTOR DE FEIXE CONVENCIONAL



CPR EN54-12  

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Grande cobertura
- ▶ Funcionamento suave entre 5-100 metros
- ▶ Adequação incomparável para a deteção de fumo
- ▶ Sensibilidade ajustável do detetor
- ▶ Recetor e transmissor numa ranhura
- ▶ Possibilidade de cablagem económica
- ▶ Guia de alinhamento do laser
- ▶ Certificação EN54-12
- ▶ Aprovação LPCB
- ▶ Certificação CPR

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ▶ Tensão de Funcionamento 20V ~ 28V DC
  - ▶ Corrente de Funcionamento ≤23mA
  - ▶ Corrente de Alarme de Funcionamento 33mA
  - ▶ Ecrã LED Vermelho
  - ▶ Saída de Relé (Fogo / Falha) amarelo, verde
  - ▶ Contacto NO Normal Aberto
  - ▶ Temperatura de Funcionamento 2A 30V DC
  - ▶ Temperatura de Armazenamento -5 °C ~ + 55 °C
  - ▶ Humidade -5 °C ~ + 55 °C
  - ▶ Tamanho ≤95%
- 191x127x92 mm

### DETALHES DA ENCOMENDA

- ▶ FF BD600 (TX7130) Detetor de feixe convencional