

FF ESF101

SONDA E BALIZA ELECTRÓNICAS



  EN54-3

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Design estético
- ▶ Base bloqueável
- ▶ Opções de base rasa e profunda
- ▶ Máximo desempenho com 12 LED
- ▶ Máximo desempenho com lentes especiais
- ▶ Máximo desempenho com microprocessador incorporado
- ▶ Opção de LED vermelho/branco
- ▶ 4 tons selecionáveis
- ▶ Opção de corpo vermelho/branco
- ▶ Opções de 0,5 Hz e 1 Hz
- ▶ Caixa resistente ao fogo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ▶ Faixa de tensão | 24V DC |
| ▶ Corrente de alarme @24V DC | <30,1mA |
| ▶ Saída de som | 98dB |
| ▶ Número de tons | 4 |
| ▶ Intervalo de frequência | 600-2800Hz |
| ▶ Velocidade do flash | 1Hz |
| ▶ Cor do flash | Vermelho |
| ▶ Humidade | 5% - 95% |
| ▶ Temperatura | -10°C a +55°C |
| ▶ Caixa | ABS |
| ▶ Classificação IP | Capacidade
IP42/IP65 |

DETALHES DA ENCOMENDA

- ▶ FF ESF101-A Sonda e baliza eletrónica com base rasa
- ▶ FF ESF101-AB Sonda e baliza eletrónica com base rasa branca
- ▶ FF ESF101-B Sonda e baliza eletrónica com base profunda
- ▶ FF ESF101-BB Sonda e baliza eletrónica com base profunda branca