



PPS-RCO DETECTOR DE GÁS CO



CARACTERÍSTICAS

► Projetado Especialmente para Estacionamentos

Os detectores de gás Prosense PPS RCO & RNO2 foram projetados e desenvolvidos para monitoramento contínuo de monóxido de carbono em veículos a gasolina e dióxido de nitrogênio em veículos a diesel, em estacionamentos fechados e túneis.

► Soluções Econômicas

A Série "PPS RCO & RNO2" oferece soluções econômicas para estacionamentos.

► Carcaça Leve

Os PPS RCO & RNO2 possuem carcaça em plástico ABS com proteção IP54, projetada para aplicações internas.

► Contatos de Relé

Os contatos de relé integrados permitem gerenciar outros equipamentos, como sirenes e sinalizadores. Também podem ser conectados a painéis de combate a incêndio.

► Sensores Sensíveis

O sensor eletroquímico de alta qualidade nos detectores da Série PPS RCO & RNO2 oferece excelente desempenho em ppm.

► Solução Adequada para Sistema de Ventilação

Os PPS RCO e RNO2 possuem 2 saídas de relé para gerenciar os níveis de ventilação dos ventiladores. Além disso, 1 relé de Alarme e 1 relé de Falha estão integrados ao painel para monitorar o status geral.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Gás Alvo	Monóxido de Carbono
Tipo de Detecção	Eletroquímico
Sinais de Saída	2 Alarmes e 1 Falha
Aquecimento do Sensor	60 seg
Tempo de Resposta	<30 seg
Faixa de Medição	0-300 ppm
Precisão	%±2
Temperatura de Operação	-20°C ~ +50°C
Umidade	5~95%UR
Tensão de Entrada	Mín. 10VCC - Máx. 18VCC Nominal 12VCC
Consumo de Energia	Máx. 2W
Entrada de Cabo	PG11
Caixa de Junção	Plástico ABS / IP54
Dimensões/Peso	150x94,5x58mm - 250 g