

FF CP500

Ponto de Chamada Manual Endereçável Inteligente



EN54-11



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ponto de Chamada Manual Endereçável Inteligente
- ▶ Vidro inquebrável
- ▶ Ligação a dois fios não polarizada
- ▶ Indicador LED
- ▶ Certificação EN54-11
- ▶ Aprovado pela LPCB
- ▶ Certificado CPR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ▶ Tensão de funcionamento | 24V DC |
| ▶ Corrente de funcionamento | ≤0.2mA |
| ▶ Corrente de alarme | ≤0.8mA |
| ▶ Indicador LED | Vermelho |
| ▶ LED de sondagem | Flash |
| ▶ Temperatura de trabalho | -10°C~+55°C |
| ▶ Temperatura de armazenamento | -10°C~+55°C |
| ▶ Humidade | ≤95% |
| ▶ Dimensão | 95x95x44 mm |
| ▶ LPCB no. | 1450e/01 |
| ▶ CPR no. | 0832-CPR-F2819 |

DETALHES DO PEDIDO

- ▶ FF CP500 Ponto de chamada manual endereçável inteligente