

FF SYN2L

PAINEL DE ALARME DE INCÊNDIO INTELIGENTE



EN54-2 EN54-4



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Indicadores de zonas 0,16,48 e 96
- ▶ Versão de 2 loops
- ▶ 2 saídas de sirene programáveis
- ▶ Extensão para até 64 painéis/repetições
- ▶ Fonte de alimentação de 4 A de acordo com EN54/4
- ▶ Grande display gráfico
- ▶ Telas de ajuda e aviso de alarme
- ▶ 2 teclas de função programáveis
- ▶ 3 LEDs programáveis no painel frontal
- ▶ Impressora (opcional)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| ▶ Código do produto | FF SYN1LN |
| ▶ Tela | LCD 260×64 |
| ▶ 2 Circuito de Sirene | 1A |
| ▶ Contato de fogo | 1A 30V CC |
| ▶ Sistema | 5A |
| ▶ Rede domestica | 20mm 3A |
| ▶ Temperatura de operação | -5°C +50°C |
| ▶ Umidade | %95 |
| ▶ Tensão de alimentação principal | 230 VAC |

DETALHES DO PEDIDO

- ▶ Painel de alarme de incêndio inteligente FF SYN2L
- ▶ Painel de alarme de incêndio inteligente FF SYN4L
- ▶ Painel de alarme de incêndio inteligente FF SYN1L
- ▶ Painel de alarme de incêndio inteligente FF SYN1LN
- ▶ Placa de rede FF K555