

FF FCP500

PAINEL DE ALARME DE INCÊNDIO INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL



EN54-2
EN54-4

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Painel de Alarme de Incêndio Endereçável Inteligente
- ▶ Visor LCD Colorido 7"
- ▶ Opções de 1-4 laços
- ▶ Capacidade de endereçamento do laço: 255
- ▶ Placa de Rede
- ▶ Visor de 48 LEDs
- ▶ 5 Saídas
- ▶ Saída de Alarme - Falha
- ▶ Comunicação de Interface RS232 - RS485 - CAN - USB
- ▶ EN54-2 e EN54-4 Certificado
- ▶ Memória para 1000 eventos
- ▶ Conexão opcional para impressora interna
- ▶ LPCB Aprovado
- ▶ CPR Certificado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ▶ Tensão de funcionamento | 230V CA |
| ▶ Frequência de funcionamento | 50 Hz |
| ▶ Corrente de funcionamento | 3A |
| ▶ Bateria | 2 x 12V CC 12Ah |
| ▶ Tensão de operação | 24V CC |
| ▶ Tensão do laço | 24V CC |
| ▶ Temperatura de funcionamento | 0°C ~ +40°C |
| ▶ Temperatura de armazenamento | 0°C ~ +40°C |
| ▶ Umidade (ou Teor de umidade) | ≤95% |
| ▶ Dimensões (A-L-P) | 420x560x140 mm |
| ▶ N° do documento LPCB | 1450 g/01 |
| ▶ N° do documento CPR | 0832 -CPR -F28 28 |

DETALLES DEL PEDIDO

- ▶ FF FCP500-1IL: Painel de Alarme de Incêndio Endereçável Inteligente, 1 laço, capacidade para 1x255 endereços, visor de 48 LEDs.
- ▶ FF FCP500-Loop: Placa de laço FCP500, suporta 1 laço, capacidade para 255 endereços.
- ▶ FF FCP500-NET: Placa de rede FCP500.
- ▶ FF FCP500-PRT: Impressora interna FCP500.