

FF MIC500

MÓDULO INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL DE ENTRADA/SAÍDA ÚNICA



EN54-18

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Módulo Inteligente Endereçável de Entrada/Saída Única
- ▶ 1 Entrada e 1 Saída
- ▶ Ligação bifilar não polarizada
- ▶ Indicador LED
- ▶ Alimentação 24 VDC
- ▶ Certificação EN54-18
- ▶ Aprovado pela LPCB
- ▶ Certificado CPR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ▶ Tensão de funcionamento 24V DC
- ▶ Corrente de funcionamento $\leq 0.2\text{mA}$
- ▶ Corrente de alarme em funcionamento $\leq 2\text{mA}$
- ▶ Tensão externa 24V DC
- ▶ Indicador LED Red
- ▶ Estado do LED Flash
- ▶ Temperatura de funcionamento $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- ▶ Temperatura de armazenamento $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- ▶ Humidade $\leq 95\%$
- ▶ Dimensão 86x86x38 mm
- ▶ N.º do documento LPCB 1450b/01
- ▶ N.º do documento CPR 0832-CPR-F2821

DETALLES DEL PEDIDO

- ▶ FF MIC500 Módulo Inteligente Endereçável de Entrada/Saída Única