

FF LSB550

SIRENE ENDEREÇÁVEL INTELIGENTE COM SINALIZADOR



EN54-3

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sirene e Sinalizador Endereçáveis Inteligentes
- ▶ Alerta Sonoro e Visual
- ▶ Ligação de dois fios não polarizada
- ▶ Microprocessador
- ▶ Alimentação de 24 VDC
- ▶ Certificado EN54-3
- ▶ Aprovado pela LPCB
- ▶ Certificado CPR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ▶ Tensão de funcionamento | 24V CC |
| ▶ Corrente de funcionamento | ≤0,5 mA |
| ▶ Corrente de alarme de funcionamento | ≤50 mA |
| ▶ Tensão externa | 24V CC |
| ▶ Nível sonoro | 80dB ~115dB |
| ▶ Frequência do flash | 1Hz ~2Hz |
| ▶ Temperatura de funcionamento | -10°C ~+55°C |
| ▶ Temperatura de armazenamento | -10°C ~+55°C |
| ▶ Limite de humidade | ≤95% |
| ▶ Dimensões | 115x140x56 mm |
| ▶ Nº do documento LPCB | 1450a/01 |
| ▶ Nº do documento CPR | 0832-CPR-F2821 |

DETALLES DEL PEDIDO

- ▶ FF LSB550 Sirene Endereçável Inteligente com Sinalizador