

FF FCP702

PAINEL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL INTELIGENTE DOIS LOOPS



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Listado pela UL
- ▶ Processador de 32 bits: Arm Cortex M3
- ▶ Circuito de proteção de alta/baixa tensão separado para segurança
- ▶ Placa PCB de loop destacável disponível
- ▶ Rede de até 64 painéis
- ▶ Integração de detector tipo AC disponível através do módulo I/O GS621
- ▶ Loop: 2 loops
- ▶ Ecrã LCD retroiluminado de alto contraste, fornece 4 linhas de 40 caracteres para status do dispositivo e do sistema
- ▶ 4 Níveis de Acesso & registo de histórico de 4000 eventos
- ▶ Modo dia/noite configurável
- ▶ Até 254 dispositivos endereçáveis & 40 zonas configuráveis
- ▶ Verificação automática do tipo/código do dispositivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ▶ Alimentação
- ▶ Fonte de alimentação de emergência
- ▶ Tensão flutuante da bateria
- ▶ Corrente em espera
- ▶ Corrente do loop
- ▶ Saída de relé
- ▶ Faixa de humidade
- ▶ Faixa de temperatura
- ▶ Dimensões

Entrada AC
(100~240 V/50/60Hz)
12Ah @ 24V (2 x DC 12V)
≤ DC 20V
100mA @ DC 20~28V
200mA
3 x (1,0A @ DC 30V /
1A @ AC 240V)
0%~95%
0°C ~ +49°C
440 x 354 x 140,5 mm